

ADAPTADORES DE PARED

Alta Eficiencia en Alimentación



► Especificaciones:

- ✘ Voltaje de entrada: 100-240 Vca
- ✘ Frecuencia de entrada: 50-60 Hz
- ✘ Voltajes de salida: 5, 6, 9 y 12 Vcd
- ✘ Corrientes de salida: 500mA, 1, 2, 3 Amper

¡Alta eficiencia, bajo consumo!



► Ventajas:



Modelo:	Voltaje y Corriente:
P5DC1A	5 Vcd, 1 A
P6DC1A	6 Vcd, 1 A
P9DC1A	9 Vcd, 1 A
P9DC3A	9 Vcd, 3 A
PLDC500	12 Vcd, 500 mA
PLDC1000	12 Vcd, 1 A
PLDC1000G	12 Vcd, 1 A
PSD1202D	12 Vcd, 2 A
PL12DC2AW*	12 Vcd, 2 A

* Para aplicaciones en exterior

► Aplicaciones:

- ✘ Alarmas, CCTV y control de acceso.
- ✘ Cámaras análogas, cámaras Turbo, cámaras IP, extensores HDMI, convertidores, divisores, teclados inalámbricos.
- ✘ En Kits de video.
- ✘ Paneles de alarma LYNX TOUCH de Honeywell.
- ✘ Lectores de proximidad de largo alcance.
- ✘ Teclados de control de acceso, cerraduras de sujeción, chapas magnéticas, contra eléctricas, cerraduras de perno.

